

	• Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H) Dimensions in mm (W X D X H)	Poids en Kg Weight in kg	Réf.
1 Socle à roulettes freins. <i>Base on casters with brakes.</i>	-	1575 x 520 x 130	10	1600SR*
	-	1375 x 520 x 130	8	1400SR*
	-	1145 x 520 x 130	7	1160SR*
2 Piètement à roulettes freins. <i>Stainless steel on casters with brakes.</i>	-	1375 x 520 x 600	12	1400PR6
	-	1375 x 520 x 854	13	1400PR4
	-	1145 x 520 x 600	10	1160PR6
	-	1145 x 520 x 854	11	1160PR4
3 Soubassement rangement sur roulettes freins, équipé d'une tablette de dépose amovible et étagère. <i>Base cabinet on casters with brakes, equipped with pull out shelf, + one shelf inside.</i>	-	1575 x 554 x 490	35	1600SR8*
	-	1375 x 554 x 490	30	1400SR8*
	-	1375 x 554 x 600	40	1400SR6
	-	1375 x 554 x 854	66	1400SR4
	-	1145 x 554 x 490	25	1160SR8*
	-	1145 x 554 x 600	32	1160SR6
	-	1145 x 554 x 854	60	1160SR4
	-	1145 x 554 x 854	60	1160SR4
4 Soubassement chauffant sur roulettes freins, équipé d'une tablette de dépose amovible et étagère. <i>Heated base cabinet on casters with brakes, equipped with pull out shelf, +</i>	2,1 kW mono	1375 x 554 x 600	40	1400SC6
	2,1 kW mono	1375 x 554 x 854	66	1400SC4
	2,1 kW mono	1145 x 554 x 600	32	1160SC6
	2,1 kW mono	1145 x 554 x 854	60	1160SC4
5 Soubassement rehausseur sur roulettes freins. <i>Short base cabinet (to boost high) on casters with brakes.</i>	-	1575 x 520 x 225	8	1600DEBSHORT*
	-	1375 x 520 x 225	7	1400DEBSHORT*
	-	1145 x 520 x 225	6	1160DEBSHORT*
6 Toit de protection. <i>Protective roof.</i>	-	1575 x 585 x 165	21	1600TPS
	-	1375 x 585 x 165	18	1400TPS
	-	1145 x 585 x 165	15	1160TPS
7 Toit de protection avec enseigne lumineuse amovible, finition inox. <i>Removable protective roof with illuminated sign, stainless steel finish.</i>	0,05 kW mono	1575 x 585 x 165	21	1600BDI
	0,05 kW mono	1375 x 585 x 165	18	1400BDI
	0,05 kW mono	1145 x 585 x 165	15	1160BDI
7 Toit de protection avec enseigne lumineuse amovible, finition émail (couleur à préciser à la commande). <i>Removable protective roof with illuminated sign, coloured enamel finish (to be confirmed at time of ordering).</i>	0,05 kW mono	1575 x 585 x 165	21	1600BDE
	0,05 kW mono	1375 x 585 x 165	18	1400BDE
	0,05 kW mono	1145 x 585 x 165	15	1160BDE
Couleurs de la façade pour rôtissoires Performances standards et crapaudines standards. <i>Front colours for Performances rotisseries standards and crapaudines standards.</i>				COUL2



* Socles à roulettes et soubassements adaptés aux rôtissoires alternatives et continues (crapaudines).
 Base adapted for the alternative and continuous rotisseries (spatchcock).